BR2 RATIO PERFORMANCES

			BURDEN									
	INPUT	OUTPUT	1.25	2.5	3.75	5	7.5	10	15	20	25	30
RATIO	400	5	0.5	0.5	0.5	1	1	3				
	500	5	0.5	0.5	1	1	1	3				
	600	5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	3			
	700	5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	3		
	800	5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	3		
	1000	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1
	1200	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1
	1250	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1
	1500	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1
	1600	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	2000	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	400	1	0.5	0.5	1	1	3					
	500	1	0.5	0.5	0.5	1	1	3				
	600	1	0.5	0.5	0.5	1	1	3				
	700	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	3			
	800	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	3		
	1000	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3			
	1200	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3		
	1250	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3		
	1500	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3		
	1600	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3	
	2000	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	2500	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5